

## WOLFF 7021.10 Clear

CE EN 14439 (C25)  
BGL C.0.10.0224


Nutzlastmoment / Load moment /  
Couple de charge: **max. 2660 kNm**

Traglast / Lifting capacity /  
Capacité de levage: **max. 10,5 t**

Ausladung / Jib radius /  
Portée: **max. 70,0 m**

WOLFF 7021.10 Clear Kolli Liste · Colli List · Liste de colisage · (Drehteil 70 m / Slewing part 70 m / Partie tournante 70 m)

Pos. Pos.	Stck. Pce. Pcs.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L [m] Length Longueur	B [m] Width Largeur	H [m] Height Hauteur	Gewicht [kg] Weight Poids	Volumen [m³] Volume Volume
1	1	Turmspitze mit UV/TV 20 Anschluss komplett / Tower head section with UV/TV 20 connection complete / Tête de fût avec raccordement UV/TV 20 complet		6,56	2,30	2,55	10595	38,47
	1	Spitze komplett / Tower top complete / Porte-flèche Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		2,03	0,77	2,35	1450	3,67
	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		5,71	2,30	2,55	9145	33,49
	1	Drehrahmen / Slewing frame / Châssis d'orientation Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		2,55	2,30	2,48	6510	14,55
	1	Adapter UV/TV 20 / Adapter UV/TV 20 / Adaptateur UV/TV 20 Pos. 1 zerlegt / Item 1 disassembled / Pos. 1 groupe		3,23	2,22	2,42	2635	17,35
2	1	Führerhausstation / Driver's cab with suspension / Cabine avec fixation		5,26	2,15	2,56	2650	28,95
3	1	Gegenausleger komplett inkl. Hubwerk Hw1045FU und Abspannung / Counterjib complete incl. hoist winch Hw1045FU and brace / Contreflèche complète incl. treuil de levage Hw1045FU et hauban		14,23	2,50	1,90	13895	67,59
	1	Hubwerk Hw1045FU inkl. Ballastrahmen und 3 t Gegengewicht / Hoist winch Hw1045FU incl. ballast frame and 3 t counterweight / Treuil de levage Hw1045FU avec cadre de lest et 3 t contrepoids		2,74	2,44	1,90	6370	12,70
4	1	Auslegerstück 1 / Jib element 1 / Section de flèche 1 mit WOLFF Schild / with WOLFF sign / avec panneau WOLFF		10,33	1,23	2,56	4315	32,53
5	1	Auslegerstück 2 / Jib element 2 / Section de flèche 2		10,29	1,14	2,36	2460	27,68
6	1	Auslegerstück 3 / Jib element 3 / Section de flèche 3		5,28	1,14	2,29	1095	13,78
7	1	Auslegerstück 4 / Jib element 4 / Section de flèche 4		10,27	1,14	2,25	1850	26,34
8	1	Auslegerstück 5 / Jib element 5 / Section de flèche 5		5,26	1,14	1,68	890	10,07
9	1	Auslegerstück 6 / Jib element 6 / Section de flèche 6		2,75	1,14	1,67	480	5,24
10	1	Auslegerstück 7 / Jib element 7 / Section de flèche 7		10,22	1,14	1,66	1370	19,34
11	1	Auslegerstück 8 / Jib element 8 / Section de flèche 8		10,16	1,14	1,63	885	18,88
12	1	Auslegerstück 9 / Jib element 9 / Section de flèche 9		10,10	1,14	1,67	645	19,23
13	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel crossbeam / Traverse de pointe fixe		0,98	1,17	1,42	180	1,63
14	1	Laufkatze LK 8/10 / Trolley LK 8/10 / Chariot de distribution LK 8/10 inkl. Unterflasche U 8/10 / incl. hook block U 8/10 / incl. crochet U 8/10		1,71	1,87	2,12	755	6,78
	1	Unterflasche U 8/10 / Hook block U 8/10 / Crochet U 8/10		0,83	0,62	0,22	365	0,11
15	11	Gegengewicht 2,7 t / Counterweight 2,7 t / Contrepoids 2,7 t		2,28	1,41	0,36	2700	1,16



Maße Kolli liste /  
Dimensions colli list /  
Dimension Liste de colisage

x 4\*  
Standard LKW /  
Standard Truck /  
Camion ordinaire

x 3\*  
Spezial LKW /  
Special Truck /  
Camion spécial

\* Drehteil 70 m EXW /  
\* Slewing part 70 m EXW /  
\* Partie tournante 70 m EXW

HINWEIS! Geklammerte Gewichtsangaben müssen zu den Angaben der jeweiligen Bauteile addiert werden.

NOTICE! Bracketed weights must be added to their associated components.

REMARQUE! Les poids indiqués entre parenthèses doivent être ajoutés aux données des sous-ensembles respectifs.

Technische und inhaltliche Änderungen sind vorbehalten. / All rights reserved regarding technical and content changes. / Sous réserve de modifications techniques et de fond.

WOLFFKRAN GmbH  
Austraße 72  
74076 Heilbronn  
Germany  
Tel. +49 7131 9815-0  
Fax +49 7131 9815-355  
info@wolffkran.de

